

ATTENDRISEUR ELECTRIQUE LA BOUCHERE - LB 41E

SIMPLICITE D'UTILISATION

L'attendrisseur La Bouchère électrique semi-automatique est commandé par un groupe moto-réducteur de puissance 1 CV relié mécaniquement à l'ensemble de la machine par un entraîneur différentiel à double crabot. Cette machine permet d'attendrir coup par coup ou d'une façon continue.

Prévu d'un simple système de verrouillage pour enlever et replacer la grille et uniquement 2 écrous à démonter pour le retrait ou l'insertion du bloc lames.

HYGIENE MAXIMUM

Rigoureusement conforme aux prescriptions de l'hygiène, l'attendrisseur La Bouchère électrique semi-automatique est facile à nettoyer.

Capot de protection en acier inoxydable.

SECURITE

Bloc lames amovible par système de suspension.

Arrêt d'urgence.

Capteur sur capot de protection.

! Démontage et remontage simple et rapide du bloc lames !



DONNEES TECHNIQUES

Entraînement par moto-réducteur à frein.

Puissance moteur 0,75 KW – 1380 t/min – IP55
Voltage 3 x 230/400 V– 5,6/3,2A– 50Hz

Dimensions machine largeur 58 cm
profondeur 42 cm
hauteur 110 cm

Poids 97 k°
Nombre de coups par minute 70
Nombre d'aiguilles sur bloc lames 656
Hauteur passage viande à attendrir 130 mm

Conforme aux normes CE