

topVAC Practica

Machine d'emballage sous vide

modulable | rapide | compacte | précise | facile d'utilisation



** topVAC **

Modulable – rapide – compacte

La machine d'emballage sous vide pour le conditionnement en barquettes topVAC a été spécialement développée pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent conditionner des produits alimentaires sous atmosphère protégée. Grâce à un faible coût d'investissement, ses multiples fonctions et sa grande flexibilité, la machine d'emballage Practica est très appréciée. La Practica peut conditionner une grande variété de matières aux tailles et formes différentes. Etant donné son faible encombrement, elle trouvera aussi sa place dans un petit espace.

La Practica de topVAC assure une grande qualité tout en étant facile d'utilisation et d'entretien. Les outils peuvent être changés en quelques minutes et la machine se nettoie facilement.



Afin de garantir une hygiène parfaite, le rouleau de film protecteur est situé au plus près du conditionnement des barquettes. Par ailleurs, la Practica est équipée de roulettes et d'un compresseur intégré fonctionnant à 220V, ce qui lui confère une très grande flexibilité pour tous types de commerces. Ces qualités sont assurées malgré sa taille compacte qui permet de l'intégrer dans un espace restreint.

Bien entendu, la Practica garantit un résultat final parfait. Les capteurs de contrôle automatisés veillent au processus de conditionnement sous vide et dosent délicatement le gaz de conservation selon la quantité envisagée. Le système de transport positionne le film de protection au-dessus des barquettes, avant qu'il ne soit scellé automatiquement et coupé à la taille exacte. Il va sans dire que les barquettes peuvent être conditionnées sans mise sous vide.

Données techniques

Encombrement machine (LxHxP)	430 x 1320 x 730 mm
Hauteur de travail	900 mm
Poids	150 kg
Pompe à vide	21 m ³ Busch
Consommation	230V 1 Ph 50Hz
Puissance	2200W
Pression de l'air	6 bars, 20 ltr p/min.
Durée du cycle	25-30 sec.
Compresseur intégré	5l, silencieux
Largeur max. film protecteur	340 mm
Diamètre max. rouleau film	250 mm

Accessoires

Taille max. barquette (LxL)	265 x 340 mm
Hauteur max. barquette	8, 14, 25, 32, 47, 60, 85 mm
Couleur barquettes	noires (autres sur demande)



topVAC GmbH | Vakuüm-Verpackung | Schneide- und Wägetechnik
Aarestrasse 13 | CH-3627 Heimberg
Tél. +41 (0)33 438 32 52 | Fax +41 (0)33 438 32 53 | www.topvac.ch | info@topvac.ch

Pour la Suisse Romande

Schweizer
Lausanne

G. Schweizer SA | Machines et fournitures pour l'industrie alimentaire
Avenue de Morges 161 | CH-1004 Lausanne
Tél. +41 (0)21 625 35 25 | Fax +41 (0)21 624 44 40
www.schweizergsa.ch | info@schweizergsa.ch